



CALÇA P398WRT

NORMAS EUROPEIAS EN 342:2004 CAT II

Vestuário de proteção contra o frio para temperaturas inferiores a - 5°C

EN 340

Vestuário de proteção – Requisitos gerais
Exame UE de tipo (Módulo B) nº
0072/282/162/08/96/0460/EX04 10 04

DESCRIÇÃO EPI

- Costas mais altas para proteção da zona dos rins
- Suspensórios elásticos para ajuste perfeito
- Fecho frontal com vista e molas
- Abertura lateral com fecho de 57 cm vista e molas
- Dois bolsos frontais acolchoados
- Um bolso atrás
- Isolamento térmico e forro
- Mantém na temperatura em ambientes húmidos
- Resistente, respirável, de fácil manutenção

EMBALAGEM

Caixa de cartão

ALERGIAS

Modelo com acabamento anti-alérgico

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco. Proteger da exposição a raios UV. Fora da embalagem original, pode ser suspenso em cabide.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Mantém o EPI fechado quando em uso para garantir isolamento térmico total e continuidade da fita reflectora. Tapar a fita reflectora pode provocar falhas de visibilidade. A etiqueta de conservação não deve ser retirada. Respeitar as instruções de limpeza na etiqueta fixa ao EPI. O não cumprimento das instruções de limpeza pode diminuir significativamente a vida útil do EPI. O EPI deve ser mantido em bom estado de limpeza e conservação. O EPI é permeável à água.

FICHA TÉCNICA

NÍVEIS DE PERFORMANCE

Resistência ao rasgo do tecido exterior	Conforme
Resistência evaporativa R_{ET}	Classe 3
Permeabilidade ao ar (ISO 9237)	Classe 2
Resistência à penetração da água	X
Isolamento térmico I_{cler}	0,288 m² K/W (B)

Isolamento térmico	Actividade ligeira Exposição	Actividade ligeira Exposição	Actividade moderada Exposição	Actividade moderada Exposição
I_{cler} m² / KM	8 horas °C	1 hora °C	8 horas °C	1 hora °C
0,288	- 3° C	- 20° C	- 15° C	- 27° C

COMPOSIÇÃO EPI

• Tecido exterior	100% polyester 207 gr/m²
• Forro	100% polyester 62 gr/m²
• Isolamento térmico	100% polyester 220 gr/m²
• Pêlo sintético	100% fibra acrílica 700 gr/m²
• Malha	100% fibra acrílica
• Fita reflectora	3M Scotchlite™ 50mm

Cores

Laranja

Tamanhos

XXS – XXXL

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

Temperatura máxima de lavagem 40°C (processo normal). Não é permitido o branqueamento. Não secar à máquina. Não passar a ferro. Não limpar a seco.



Trav. Monte da Bela,
171 Armazém C trás
4445-294 Ermesinde

a marca
que te
protege.

