

Tampões auriculares com fio

SWS-EAR1502



HEAD-PROTECT

Características

Material dos tampões	Silicone
Material do fio	Algodão
Funções adicionais	Caixa com fecho para armazenamento
Cores	 Laranja Azul
Entidade certificadora	Alienor Certification (Notified Body: 2754)
Certificados	CE EN 352-2:2020
SNR (dB)	30,0
Redução do ruído dB (HML)	H(dB) 29,0 M(dB) 28,0 L(dB) 27,0
Referência certificada	BD-EPS01
Tamanhos	Único



Descrição

Os tampões auriculares SWS-EAR1502 foram desenvolvidos para uso geral na indústria, destinados principalmente a proteger o seu usuário de ruídos industriais de nível médio e evitar as lesões que daí possam surgir. A sua construção em silicone faz com que se adaptem perfeitamente a cada ouvido e o seu fio de ligação facilita o seu manuseamento. Os tampões são vendidos com uma caixa para armazenamento.

Setores de atividade



Utilização geral



Construção



Estaleiro



Indústria ligeira



Agricultura e jardinagem



Indústria florestal e papelaria



Serralharia



Bricolage e artesanato

Manutenção

Limpar após cada utilização de modo a prolongar o seu tempo de vida útil. Higienize os protetores auditivos usando um pano húmido com um pouco de detergente neutro. Em caso de limpezas mais profundas, usar água corrente e líquidos de limpeza neutros e secar com um pano suave, nunca colocando a secar ao sol. Não use tintas, solventes, produtos químicos, adesivos, combustíveis ou substâncias similares nestes protetores auditivos. A sua resistência e outras propriedades de proteção podem ser colocadas em causa por essas substâncias. A perda dessas propriedades protetoras pode não ser aparente ou facilmente detetável pelo usuário.

a marca
que te
protege.



V. Rota dos Móveis I NR. 543 B,
4585-850 Rebordosa

(+351) 223 296 577
(Chamada para rede fixa nacional)
(+351) 934 055 835
(Chamada para rede móvel nacional)

Tampões auriculares com fio

SWS-EAR1502



HEAD-PROTECT

technyfardas®

Explicação dos pictogramas



SNR (dB)
30,0

Valor SNR (Redução de Ruído Simplificado)



Tampões unidos por fio de algodão



Tampões de silicone com design ergonómico



Tampões com haste para facilitar a inserção/remoção



Caixa para armazenamento seguro

Atenuação acústica mínima

Frequência (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Média Mf (dB)	34	33,5	33,2	36	32,5	31,8	35,8	39,5
Desvio padrão Sf (dB)	6,4	8,1	7,1	6,8	4,2	6,2	3,8	4,5
APV (dB)	27,6	25,4	26,1	29,2	28,3	25,6	32	35
	Requisitos mínimos H 12		Requisitos mínimos M 11		Requisitos mínimos L 9			
	H (dB)	29	M (dB)	28	L (dB)	27	SNR (dB)	30
Valores médios	Hm (dB)	31,8	Mm (dB)	31,7	Lm (dB)	31,7	SNRm (dB)	33
Desvio padrão	Hs (dB)	2,9	Ms (dB)	3,7	Ls (dB)	4,8	SNRs (dB)	3

Referências

Referência	Cores	Tamanho EU	Código de barras caixa 100 unidades	Dimensão caixa 100 unidades	Quantidade caixa contentora	G.W.	N.W.	Dimensão caixa contentora	Código de barras caixa contentora
SWS-EAR1502	Laranja Azul	Único	5600992409383	20,5x12,5x23,5 cm (CxLxH)	10 caixas (1000 uns)	10 kg	9 kg	65x43x25 cm (CxLxH)	5600992409390

a marca
que te
protege.



V. Rota dos Móveis I NR. 543 B,
4585-850 Rebordosa

technyfardas.pt

(+351) 223 296 577
(Chamada para rede fixa nacional)
(+351) 934 055 835
(Chamada para rede móvel nacional)

a marca
que te
protege.



V. Rota dos Móveis I NR. 543 B,
4585-850 Rebordosa

(+351) 223 296 577
(Chamada para rede fixa nacional)
(+351) 934 055 835
(Chamada para rede móvel nacional)