




HEAD-PROTECT

Características

| | |
|------------------------|--|
| Material | Polipropileno |
| Arnês de suspensão | 6 pontos de fixação com fecho de pino de plástico |
| Francalete | 2 pontos |
| Banda de suor | Tecido não tecido de polipropileno |
| Ventilação | - |
| Cores |  Amarelo Cinza |
| |  Azul Cinza |
| |  Branco Cinza |
| |  Laranja Cinza |
| |  Vermelho Cinza |
| Entidade certificadora | SGS Fimko Ltd (Notified Body: 0598) |
| Certificações | CE EN 397:2012+A1:2012 |
| Tamanhos | Único |



Descrição

O capacete de segurança SWS-HEL1203 protege o seu usuário para objetos em queda. Ideal para utilização contínua. A sua construção oferece um elevado conforto, graças ao seu arnês de suspensão de 6 pontos, à banda de queixo e a faixa de cabeça ajustável permite que este se adapte perfeitamente à cabeça do seu utilizador. A sua banda de suor ajuda na eliminação do calor para uma utilização prolongada.

Setores de atividade



Utilização geral



Manutenção industrial



Engenharia



Construção



Estaleiro



Máquinas e equipamentos



Petróleo e gás



Mineração

a marca
que te
protege.



V. Rota dos Móveis I NR. 543 B,
4585-850 Rebordosa

(+351) 223 296 577
(Chamada para rede fixa nacional)
(+351) 934 055 835
(Chamada para rede móvel nacional)

**HEAD-PROTECT**

Manutenção

Limpar o capacete com sabão neutro e água morna. Não utilizar tintas, solventes, produtos químicos, adesivos, gasolina ou substâncias semelhantes neste capacete. A resistência ao impacto e outras propriedades de proteção do capacete podem ser destruídas por estas substâncias. A perda destas propriedades de proteção pode não ser aparente ou facilmente detetável pelo utilizador. Após cada utilização, deve proceder-se à desinfeção e não devem ser utilizados agentes nocivos para a saúde.

Explicação dos pictogramas



Capacete de PE



Francalete de 2 pontos



Banda macia para absorção de suor



Arnês de suspensão com 6 pontos de fixação



Faixa de cabeça ajustável

Referências

| Referência | Cores | Tamanho EU | Código de barras unitário | Quantidade caixa contentora | G.W. | N.W. | Dimensão caixa contentora | Código de barras caixa contentora |
|--------------------|------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|--------|--------|---------------------------|-----------------------------------|
| SWS-HEL1203 | Amarelo Cinza | Único | 5600992415230 | 30 | 9,5 kg | 7,5 kg | 67x28x57 cm (CxLxH) | 5600992415261 |
| | Azul Cinza | | 5600992415193 | | | | | 5600992415278 |
| | Branco Cinza | | 5600992415223 | | | | | 5600992415247 |
| | Laranja Cinza | | 5600992415209 | | | | | 5600992415285 |
| | Vermelho Cinza | | 5600992415216 | | | | | 5600992415254 |

Instalação e ajuste do capacete

INSTALAÇÃO DA SUSPENSÃO DE CHOQUE INTERIOR E DA FRANCALETE:

1. Coloque a abertura do capacete virada para cima e em seguida a suspensão no seu interior, encaixando em cada ponto de travamento. A suspensão de choque deverá permanecer dentro da carcaça do capacete.
2. Posicione a francalete, encaixando cada ponto de fixação, colocando o gancho de dentro para fora em cada slot. Feche firmemente a dobradiça do gancho até que esta trave em cada posição. Repita para cada gancho/slot.

INSTALAÇÃO DA SUSPENSÃO DE CHOQUE INTERIOR E DA FRANCALETE:

1. Abra o ajustador de medida da francalete ao máximo e o fecho rápido de segurança.
2. Abra a faixa ajustável da suspensão até a faixa da cabeça abrir totalmente.
3. Em seguida coloque o capacete na cabeça, com a pala para a frente.
4. Encaixe o fecho rápido de segurança, ajuste a francalete de forma a que fique justo à cabeça, evitando aberturas durante o uso para um maior nível de segurança.
5. Aperte a faixa da suspensão até que fique justo e confortável, não apertando em demasia.

**a marca
que te
protege.**



V. Rota dos Móveis | NR. 543 B,
4585-850 Rebordosa

(+351) 223 296 577
(Chamada para rede fixa nacional)
(+351) 934 055 835
(Chamada para rede móvel nacional)